



**MANTENIMIENTO**  
**(Información lámina VINILE®)**

**(POR FAVOR, ENTREGUE ESTE DOCUMENTO A SU PERSONAL DE LIMPIEZA)**

Se le ha instalado una **lámina autoadhesiva VINILE®** con la propiedad de transparentarse u opacarse en función de si recibe o no corriente eléctrica. Características lámina VINILE®:

Producto	VINILE alta transparencia								
Modo	ON	Transparente							
	OFF	Opaco							
Especificaciones	Color	Blanco	Gris C	Gris O	Negro	Amarillo	Azul	Verde	Rojo
	Transparencia ON	93%	70%	55%	30%	65%	62%	68%	60%
	Transparencia OFF	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	Luminosidad ON	81%	55%	30%	30%	65%	62%	68%	60%
	Luminosidad OFF	50%	40%	20%	5-8%	40%	30%	30%	30%
	Velado	2-3%	3-4%	4-5%	3-4%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%
	Ángulo Visión	> 165°							
	Tamaño máximo	Adhesivo y No Adhesivo: 1,2m / 1,5m / 1,8m x 30m							
	Grosor	0,56mm							
	Tiempo respuesta	< de 1 seg							
Vida útil	> 100.000 horas (alrededor de 12 años).								
Propiedades eléctricas	Voltaje	AC 36 (Troquelada) / AC 48V / AC 65V							
	Consumo	3,7 W/m2							
	Frecuencia	50/60 Hz							
	Temperatura de Trabajo	-20° / 75°C							
Bloqueo UV	ON > 83%				OFF > 99%				
	ON > 20%				OFF > 90%				
	SI								
Dimmer	SI								
Retroproyectable	SI								
Periodo de Garantía	3 años								

**Mantenimiento y limpieza (leer atentamente):**



**PRECAUCIÓN: ¡¡NO LIMPIAR COMO UN CRISTAL NORMAL!!**

La solución VINILE® no requiere de un mantenimiento periódico para su correcto funcionamiento. Si desea limpiarlo, debe tener en cuenta que **VINILE® no puede ser limpiado como un cristal normal.**

**Para limpiar el posible polvo adherido a la lámina, utilizar un paño libre de pelusa evitando el contacto de este con los bordes del vinilo y sobre todo con la zona de preinstalación eléctrica. De ser necesario limpiar con alguna sustancia, se deberá EVITAR EL USO DE AGUA y especialmente cualquier tipo de producto abrasivo y SOLO deberá utilizarse Alcohol Isopropílico en la zona requerida y siempre evitando de nuevo el contacto con los bordes del vinilo y sobre todo con la zona de preinstalación eléctrica.**

Ante cualquier duda de interacción con las láminas VINILE instaladas, se deberá **siempre** contactar previamente con alguno de los responsables de la marca VINILE Audiovisual S.L (ver contactos al final de este documento).

A continuación, algunos ejemplos del aspecto de láminas dañadas debido a la limpieza incorrecta de la lámina, en este caso relacionado con el **uso excesivo de agua** a la hora de la limpieza del cristal y los efectos que esto conlleva en la lámina.

**Ejemplo 1**



**Ejemplo 2**



Seguidamente algunos ejemplos del aspecto de láminas dañadas debido al **uso de productos abrasivos** (limpiadores o sellantes del perímetro de la lámina) y los efectos que esto conlleva en la lámina:

**Ejemplo 1**



**Ejemplo 2**



Condiciones de uso y conservación

Tras la instalación de VINILE dispondrá de un periodo de 2 años de garantía sobre del producto lámina VINILE® y su instalación, un período durante el cual se deberán mantener una serie de medidas de conservación que validen el mismo:

- **No manipular de ninguna manera la zona de la instalación eléctrica.**

- **No tirar o arrancar el cableado.**



- **No manipular el transformador, cambiar el modo de accionamiento o permitir la entrada de líquidos en el mismo o en la zona de la instalación eléctrica de cada una de las láminas.**



- **Para el sellado del perímetro, no utilizar pegamentos u otro tipo de productos químicos abrasivos. En caso de ser necesario, solo se podrá utilizar silicona neutra y siempre previa consulta a cualquier responsable de VINILE Audiovisual S.L.**



Seguidamente algunos ejemplos del aspecto de láminas dañadas debido al **uso de productos abrasivos (limpiadores o sellantes del perímetro de la lámina)** y los efectos que esto conlleva en la lámina:

#### Ejemplo 1



## Ejemplo 2



- Evitar arañazos, golpes o roturas.



- Queda prohibida, la utilización de pegamentos o siliconas tanto sobre la superficie de la lamina como en los bordes de esta, pues pueden dañar la lámina.



- En caso de que se quisiera instalar cualquier tipo de vinilo (impresión, al ácido, colores...) en el que se necesitara usar agua, esta instalación ha de hacerse siempre con anterioridad a la instalación de la lámina VINILE. Las láminas standard requieren del uso de una gran cantidad de agua para su instalación y esto puede ser muy perjudicial para la lámina VINILE®. **Nunca instale este tipo de vinilos standard después de la instalación de la lámina VINILE.**

**Todas estas situaciones invalidaran la garantía**

\*Otras consideraciones:

- Este documento de obra será nuevamente entregado al cliente/distribuidor tras la finalización de la instalación y el responsable técnico de VINILE Audiovisual responderá a cualquier pregunta que pueda darse en ese momento.

- VINILE Audiovisual no se hará responsable del manipulado, reemplazo, instalación, desinstalación o retirada de cualquier otro material externo al producto lámina VINILE.



- VINILE Audiovisual no se hará responsable de cualquier defecto que pudiera aparecer en el producto a posteriori si los cierres y remates alrededor del mismo no hubieran sido realizados por los responsables de la marca VINILE Audiovisual S.L.

**Condiciones de Garantía (3 años)**

- **Notificación por escrito** de la incidencia a la empresa VINILE AUDIOVISUAL, mediante email a las siguientes direcciones:

- [info@vinile.es](mailto:info@vinile.es)
- [gvalle@vinile.es](mailto:gvalle@vinile.es)
- [asalanova@vinile.es](mailto:asalanova@vinile.es)

- Detallando incidencia específica, adjuntando de ser **posible fotografía** de la zona y el producto defectuoso.

- VINILE AUDIOVISUAL responderá ante la incidencia enviando a la localización a un **técnico especializado** para estudiar la incidencia. Una vez estudiada dicha incidencia se valorará si se trata de un fallo de fabricación (cubierto por la garantía) o una negligencia en las condiciones de uso y conservación del producto (ver información en apartado **“Condiciones de uso y conservación del producto”**).

- Dado el caso, VINILE AUDIOVISUAL ajustará los tiempos de producción y reposición al máximo para proceder en el menor tiempo posible a resolver la incidencia en cliente.

- En todos los casos, los costes derivados de **desplazamientos o estancias por incidencias** serán objeto de facturación en presupuesto aparte.

En ..... a ..... de ..... de .....

*Responsable VINILE Audiovisual*  
*Nombre:*  
*Fdo*

*Responsable cliente*  
*Nombre:*  
*Fdo*



**Condiciones de Garantía (3 años)**

- **Notificación por escrito** de la incidencia a la empresa VINILE AUDIOVISUAL, mediante email a las siguientes direcciones:

- [info@vinile.es](mailto:info@vinile.es)
- [gvalle@vinile.es](mailto:gvalle@vinile.es)
- [asalanova@vinile.es](mailto:asalanova@vinile.es)

- Detallando incidencia específica, adjuntando de ser **posible fotografía** de la zona y el producto defectuoso.

- VINILE AUDIOVISUAL responderá ante la incidencia enviando a la localización a un **técnico especializado** para estudiar la incidencia. Una vez estudiada dicha incidencia se valorará si se trata de un fallo de fabricación (cubierto por la garantía) o una negligencia en las condiciones de uso y conservación del producto (ver información en apartado “**Condiciones de uso y conservación del producto**”).

- Dado el caso, VINILE AUDIOVISUAL ajustará los tiempos de producción y reposición al máximo para proceder en el menor tiempo posible a resolver la incidencia en cliente.

- En todos los casos, los costes derivados de **desplazamientos o estancias por incidencias** serán objeto de facturación en presupuesto aparte.

En ..... a ..... de ..... de .....

*Responsable VINILE Audiovisual*

*Nombre:*

*Fdo*

*Responsable cliente*

*Nombre:*

*Fdo*

**EJEMPLAR PARA VINILE AUDIOVISUAL S.L**